

# Правила эксплуатации печного отопления

Осенью, как только начинаются первые заморозки, количество пожаров увеличивается. Причиной таких пожаров часто становится небезопасное использование печей.

Чтобы не случилось беды, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила эксплуатации отопительных печей:

не допускается эксплуатация печей, конструкция которых не соответствует требованиям;

участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием эксплуатируемых печей, должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается;

при эксплуатации отопительных печей не допускается применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

осуществлять топку разрешается только с закрытыми дверцами;

не разрешается осуществлять топку без присмотра;

запрещено использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности;

дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год;

при эксплуатации печей не допускается осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

нельзя допускать их перекаливание;

запрещается размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;

печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены;

ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов);

зола, угли и шлак, удаленные из топливника печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания.